

DANIELLA NATALIA NAVARRO VATTUONE

CTP N° 0312

Traductora Colegiada Certificada del Colegio de Traductores del Perú (CTP)

Español-Inglés-Francés-Portugués

TRADUCCIÓN CERTIFICADA

TC N°011.2020

**INFORMACIÓN DE TABLEROS DE
SULFATO DE ÓXIDO DE MAGNESIO**

YUNION INDUSTRY LIMITED




Daniela Navarro Vattuone
CTR N° 0312

N° 0386935

Valor 3.50 Soles



Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP 0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-Portugués

Traducción Certificada No. 011.2020

Página 1 de 2

YUNION

YUNION INDUSTRY LIMITED

No. 18, Jianmin North Road, Binhai Newcity Development Zone, Xiaocao Town, Yuyao, Zhejiang

Tel: + 86 359 209 5585. Fax: +86 359 209 5585

Web: www.yunionboard.com

Tableros de Sulfato de Óxido de Magnesio con alta resistencia al impacto y propiedades ignífugas

Los tableros de Sulfato de óxido de Magnesio son la opción perfecta para construir aplicaciones de tableros tales como material de revestimiento para muros, paredes divisorias, muros y techos decorativos. Los tipos de construcción disponibles para aplicaciones son las de uso residencial, comercial, así como colegios y hospitales, especialmente en aquellos casos en donde aspectos como la rapidez en la construcción, saneamiento, materiales ignífugos, peso ligero e higiene son de gran importancia.

Beneficios de los Tableros de MGO (Óxido de Magnesio):

- Propiedades ignífugas
- Resistente al agua
- Aislamiento acústico
- Resistente a golpes
- Baja contracción
- Flexible
- Resistente a las termitas
- Peso ligero

Cumplimiento con las demandas de Aplicaciones Modernas

Los tableros de sulfato de óxido de magnesio son productos para paneles libre de asbesto compuesto de óxido de magnesio, sulfato de magnesio, perlita y fibra de madera.

Los tableros de sulfato de óxido de magnesio tienen diferentes tipos de grosor, lo cual es adecuado para las diversas aplicaciones, techos, muros y pisos.


Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP. N° 0312

Daniella Natalia Navarro Vattuone
CTP 0312
Traductora Colegiada Certificada
Español-Inglés-Francés-Portugués

Traducción Certificada No. 011.2020

Página 2 de 2

Datos Técnicos

Propiedades Físicas	
Tolerancia en espesor	± 4%
Densidad	1100 ± 50 kg/m ³
Resistencia de tensión de tornillos	12 N/mm (tablero de 12mm)
Resistencia a la flexión	15 Mpa (tablero de 12mm)
Resistencia al impacto	10 KJ/m ² (tablero de 12mm)
Absorción de agua	≤ 30%
Contenido de humedad	≤ 8%
Conductividad térmica	0.19112 W/m.K
Aislamiento acústico	STC = 31 Db (tablero de 12mm)
Reacción al fuego	Clase A1

La Traductora Colegiada Certificada, miembro del Colegio de Traductores del Perú (CTP) que suscribe, declara que la presente Traducción Certificada, que consta de 2 página(s), es una versión fiel y correcta al castellano del documento adjunto en idioma Inglés que se ha tenido a la vista.

Se certifica la fidelidad de la traducción mas no se asume responsabilidad por la autenticidad o el contenido del documento en lengua origen

Firmado en Lima, a los 30 días del mes de enero de 2020




Daniella Navarro Vattuone
CTP, N° 0312



YUNION INDUSTRY LIMITED

No. 18, Jianmin North Road, Binhai Newcity Development Zone, Xiaocaoe Town, Yuyao, ZheJiang
Tel: +86 359 209 5585 Fax: +86 359 209 5585 Web: www.yunionboard.com

Sulfate MGO board with high impact strength and fire resistant properties

Sulfate MGO board is the perfect choice for building board applications such as wall cladding, wall partitioning, decorative walling and ceiling. The types of buildings that are suitable for applications are residential, commercial and as well as schools and hospitals; especially where speedy construction, cleanliness, fireproof, light weight and hygiene is of high importance.

Benefits of MGO board:

- Fire proof
- Weather resistant
- Provides sound insulation
- Shatter resistant
- Low shrinkage
- Flexible
- Termite resistant
- Light weight

Matching the Demands of Modern Applications

Sulfate MGO board is a non-asbestos panel product composed of magnesium oxide, magnesium sulfate, perlite and wood fiber.

Sulfate MGO board comes with various thicknesses which are suitable for various applications; ceiling, wall, and floor.

Technical Data

Physical Properties	
Thickness Tolerance	+ 4%
Density	1100 ± 50 kg/m ³
Screw-pulling Strength	12 N/mm (12mm board)
Bending Strength	15 Mpa (12mm board)



YUNION INDUSTRY LIMITED

No. 18, Jianmin North Road, Binhai Newcity Development Zone, Xiaocaoe Town, Yuyao, Zhejiang

Tel: +86 359 209 5585 Fax: +86 359 209 5585 Web: www.yunionboard.com

Impact Strength	10 KJ/m ² (12mm board)
Water Absorption	≤ 30%
Moisture Content	≤ 8%
Thermal Conductivity	0.19112 W/m.K
Acoustic Insulation	STC = 31 dB (12mm board)
Reaction to Fire	A1 Class